

Descripción del dispositivo médico

Silla de ruedas ultraligera de alto rendimiento con marco rígido soldado en aluminio aeronáutico, fabricada a medida con ángulo cerrado (83°) u abierto (93°), con un peso de transporte igual o menor a 6 kg que soporte peso de hasta 120 kg. Espaldar abatible y ajustable en ángulo e inclinación, compatible con respaldo ergonómico rígido o de tensión regulable mediante correas independientes en velcro, con opción de integrar manillares abatibles y protector tipo guardarropa en ABS con soporte de aluminio. Ruedas traseras de 24" con eje de liberación rápida, centro de gravedad ajustable, aros propulsores anodizados, camber de 3° y anclaje trasero móvil; ruedas delanteras de 5" en poliuretano de alto rendimiento. Apoyapiés integrados al marco, tipo plataforma fija en fibra de carbono, regulable en altura y ángulo tibiotalar, con banda pantorrillera. Sistema de frenos tipo tijera en aluminio con diseño ergonómico y ruedas antivuelco.

+ Características



Estructura rígida en aluminio y marco rígido multi-ajustable en V.

Imagen ilustrativa*



Espaldar ARIA® fijo, con bandas de tensión independientes.



Frenos tipo tijera en aluminio.



Apoyapiés de fibra de carbono, regulable en altura flexo-extensión.



Ruedas delanteras 3" ó 4" sólidas.



Ruedas traseras 24" neumáticas.



Asiento de fibra de carbono con sistema de basculación (Opcional).



Freno con abrazadera estándar en aluminio.



Banda pantorrillera.




Guardapolvos.

Medidas

Capacidad de peso | Peso de transporte

 **120 kg**

 **6 kg**



Ancho del asiento (in)	Ajustable de 13,5" a 18" En incrementos de 2 cm
Profundidad del asiento (in)	15" a 18" En incrementos de 2 cm
Altura del espaldar (cm)	27 cm a 40,5 cm
Ángulo del espaldar (°)	Inclinación de 90° al suelo
Protectores laterales de ropa	Soporte de aluminio y guardabarros negro de ABS
Centro de gravedad (cm)	Ajustable desde 8 cm a 12 cm
Ángulo del marco Cer/Abi (°)	83° / 93°

Indicación para formular esta silla: Ideal para usuarios principiantes que buscan su primera silla de ruedas con estructura rígida, más accesible, pero sin sacrificar el diseño, la máxima ajustabilidad y la solidez.

Vistas del producto



Garantía

El producto cuenta con una garantía de 2 años contra defectos de fabricación en la estructura no cubre rodamientos, partes plásticas, tapicería.

¡Importante! No retire los stickers de registro sanitario ni los seriales, ya que son necesarios para validar la garantía.

Observaciones:

- * Las especificaciones reales del producto difieren de los datos de la tabla en ± 1 cm $\pm 0,5$ kg.
- * Las especificaciones reales del producto pueden variar según las diferentes configuraciones.
- * KARMA se reserva el derecho de modificar la información aquí incluida sin previo aviso.

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2025DM-0030397

www.tmecol.com |    