

## Descripción del dispositivo médico

Silla de ruedas ultraligera de marco rígido multiajustable, a la medida del paciente en aleación de **magnesio** de alta resistencia, con peso de transporte igual o menor a 5 kg y soporte de peso de hasta 120 kg. Espaldar abatible de tensión regulable mediante correas ajustables independientes o respaldo rígido contorneado con ángulo ajustable, manillares ajustables en altura o abatibles, apoyabrazos tubulares removibles y regulables en altura, asiento rígido en fibra de carbono con ajuste en ángulo de basculación y guardabarros en fibra de carbono. Ruedas traseras de 24" o 25" con eje de liberación rápida, ajuste horizontal del centro de gravedad y camber de 3°, ruedas delanteras de 3" o 4", y apoya pies en V ajustables en altura, profundidad y ángulo tibiotarsiano. Sistema de frenos tipo tijera o tipo palanca y ruedas antivuelco.

## + Características



**Estructura rígida en magnesio** y marco frontal en V.



**Apoyabrazos tubulares** removibles y regulables en altura.



**Espaldar ARIA®** con bandas de tensión



**Frenos tipo tijera** en aluminio.



**Ruedas traseras 24"** neumáticas.



**Apoyapiés fijo** unipodal.

**Ruedas delanteras 3" ó 4"** sólidas.



**Estructura de doble tubo** (Opcional).



**Asiento de fibra de carbono** tensionable o rígido (Opcional).



**Espaldar abatible** (Opcional).




**Apoyabrazos ajustables** en altura con desmonte rápido.

## Medidas

Capacidad de peso  **100 kg**

Peso de transporte  **3,9 kg**



|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Ancho del asiento (in)       | Ajustable de 13,3" a 17,5"   |
| Profundidad del asiento (in) | 14" a 18"                    |
| Altura del espaldar (cm)     | 25,5 cm a 40,5 cm            |
| Ángulo del espaldar (°)      | Inclinación de 90° al suelo  |
| Centro de gravedad (cm)      | Ajustable desde 9 cm a 15 cm |

**Indicación para formular esta silla:** Ideal para usuarios experimentados que requieren una silla de ruedas rígida, ultraligera y de alto rendimiento, comparable a una silla deportiva.

## Vistas del producto



## Garantía

El producto cuenta con una garantía de 2 años contra defectos de fabricación en la estructura no cubre rodamientos, partes plásticas, tapicería.

**¡Importante!** No retire los stickers de registro sanitario ni los seriales, ya que son necesarios para validar la garantía.

Observaciones:

- \* Las especificaciones reales del producto difieren de los datos de la tabla en  $\pm 1 \text{ cm} \pm 0,5 \text{ kg}$ .
- \* Las especificaciones reales del producto pueden variar según las diferentes configuraciones.
- \* ARIA se reserva el derecho de modificar la información aquí incluida sin previo aviso.

**REGISTRO SANITARIO INVIMA 2025DM-0030397**

[www.tmecol.com](http://www.tmecol.com) |    